





ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		T-TEAM s.r.o. architektonická a projektová kancelária TRNAVA	
ING. MIROSLAV POLONEC	BC. PETER SLABÝ	BC. PETER SLABÝ			
INVESTOR	OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM				
STAVBA:				FORMÁT	2x A4
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY				DÁTUM	08/2015
				STUPEŇ	SP+RP
				ZÁKAZ. ČÍSLO	
MIESTO:				ČASŤ	STAVEBNÁ ČASŤ
VINOHRADY NAD VÁHOM				MIERKA :	ČÍSLO VÝKR. :
				18	
OBSAH:				VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV			LIST Č. : 01	
POLOŽKA	OBRÁZOK	POPIS	M.J.	POZNÁMKA
		Tyč prierezu nerovnoramené "L" rozmer: 140 x 90 x 8 mm, váha 14,04kg/m Kotvené oceľovými skobami - preveriť dĺžku a podklad, ktorý môže byť betón, ale aj murivo. Všetky prvky musia byť pozinkované !	91 m 1278 kg	
		Uhol cca o 0,2° menší ako sklon strechy		
		Tenkostenný profil otvorený "Z" č. 86 022 20, rozmer 50 x 25 x 35 x 2 mm Váha: 1,63 kg/m'. Váha 1 ks = 0,54 m x 1,63 = 0,88 kg Prvky treba osádzať max. 0,65m od seba. Na styku dosiek osadiť 2 ks. Počet kusov: 91 : 0,6 = so zaokruhlením nahor = 152 kusov Váha: 152 x 0,88 kg = 134 kg Celý rozsah prvkov musí byť pozinkovaný. Kotvenie o "z1" skrutkovaním .	152 ks 134 kg	
Poznámky: Pred výrobou všetkých prvkov je potrebné preverenie rozmerov a počtu prvkov na stavbe.				

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV			LIST Č. : 02	
POLOŽKA	OBRÁZOK	POPIS	M.J.	POZNÁMKA
		Kotevný uholník prierezu nerovnoramené "L" rozmer: 120 x 100 x 8 mm, váha 16,59 kg/m' Kotvené kotviacimi hmoždinkami - preveriť dĺžku a podklad, ktorý môže byť betón, ale aj murivo. Všetky prvky musia byť pozinkované !	5 m 83 kg	
Poznámky: Pred výrobou všetkých prvkov je potrebné preverenie rozmerov a počtu prvkov na stavbe.				