





POZNÁMKA :  
ROZMERY VÝPLNÍ OTVOROV SÚ UVÁDZANÉ V SKLADOBNÝCH ROZMEROCH, PRED VÝROBOU PREVERIŤ NA STAVBE  
SKUTOČNÉ ROZMERY JEŠT'VUJÚCICH STAVEBNÝCH OTVOROV A ROZMERY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV UPRAVIŤ!



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	T-TEAM s.r.o. architektonická a projektová kancelária TRNAVA	
ING. MIROSLAV POLONEC	BC. PETER SLABÝ	BC. PETER SLABÝ		
INVESTOR	OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM			
STAVBA	REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY VINOHRADY NAD VÁHOM		FORMÁT	6x44
MESTO			DÁTUM	08/2015
			STUPEŇ	SP-RP
			ZÁKAZ. ČÍSLO	
			ČASŤ	STAVEBNÁ ČASŤ
OBJAŤ	VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ		MERKA :	ČÍSLO VÝKR. 12


VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ				LIST Č. : 01	
POLOŽKA		d1		d2	
SKLADOBNÝ ROZMER		1400/2700		1100/2700	
SCHÉMA					
POPIS		PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA S DVOJKRÍĎOVÝMI DVERAMI ROZMERU 1800/2050 MM A NADSVETLIKOM VÝŠKY 900 MM, CELKOVÝ STAVEBNÝ OTVOR 1800/2950 MM, DVERE ZASKLENÉ DO 2/3, SPODNÁ ČASŤ KRÍĎEL PLNÁ, ZATEPLENÁ KOEf. PRESTUPU TEPLA ZASKL. STENY - $U_w=0,85\text{ W/m}^2\text{K}$ , NADSVETLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM, FARBA PLASTOVÝCH RÁMOV - BIELA		OCELOVÉ ZASKLENÉ DVERE ROZMERU 900/2150 MM CELKOVÝ STAVEBNÝ OTVOR 1100/2250 MM, DVERE ZASKLENÉ DO 1/2, SPODNÁ ČASŤ KRÍĎLA PLNÁ, FARBA - BIELA	
KS	INP	-	2L	1P	-
	SPOLU	-	2L	1P	-
ZASKLENIE		IZOLAČNÉ TROJSKLO, TEPLÝ RÁMK		JEDNODUCHÉ SKLO VYSTUŽENÉ	
KOVANIE		KOVOVÉ, OBOJSTRANNÁ KLUČKA, BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK,		KOVOVÉ, OBOJSTRANNÁ KLUČKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
VNÚT. PARAPET		-		-	
VONK. PARAPET		-		-	
ZÁRUBEŇ		PLASTOVÁ - SÚČASŤ VÝROBKU		OCELOVÁ	
POZNÁMKA		- STYK ZASKL. STENY S MURIVOM UTESNIŤ Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNOU A Z INTERIÉRU PAROTESNOU UTESŇOVACOU PÁSKOU,		- STYK ZASKL. STENY S MURIVOM UTESNIŤ Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNOU A Z INTERIÉRU PAROTESNOU UTESŇOVACOU PÁSKOU,	

VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ			LIST Č. : 02
POLOŽKA	o1		
SKLADOBNÝ ROZMER	6000/2050		
SCHÉMA			
POPIS	PLASTOVÉ OSEMIDIELNE OKNO, SPODNÁ ČASŤ SKLOPNÁ, HORNÁ ČASŤ OTVÁRAVO SKLOPNÁ, ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU 6000/2050 MM, KOEF. PRESTUPU TEPLA OKNA - $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ , OKENNÝ RÁM S PREVETRAVACÍMI ŠTRBINAMI FARBA OKENNÝCH RÁMOV - BIELA		
KS	INP	4	
	SPOLU	4	
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO, TEPLÝ RÁMK		
KOVANIE	KOVOVÉ S MIKROVETRAMÍM - SÚČASŤ VÝROBKU		
VNÚT. PARAPET	PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA		
VONK. PARAPET	OPLECHOVANIE - AL PLECH HR. 1,6 MM, FARBA BIELA		
ZÁRUBEŇ	-		
POZNÁMKA	PRI OSADENÍ OKNA POUŽIŤ Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNÉ, Z INTERIÉRU PAROTESNÉ UTESŇOVACIE PÁSKY		

VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ			LIST Č. : 03
POLOŽKA	o2	o3	
SKLADOBNÝ ROZMER	1800/900	2700/900	
SCHÉMA			
POPIS	PLASTOVÉ DVOJDIELNE OKNO, SKLOPNÉ, ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU 1800/900 MM, KOEF. PRESTUPU TEPLA OKNA - $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ , OKENNÝ RÁM S PREVETRAVACÍMI ŠTRBINAMI FARBA OKENNÝCH RÁMOV - BIELA	PLASTOVÉ TROJDIELNE OKNO, SKLOPNÉ, ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU 2700/900 MM, KOEF. PRESTUPU TEPLA OKNA - $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ , OKENNÝ RÁM S PREVETRAVACÍMI ŠTRBINAMI FARBA OKENNÝCH RÁMOV - BIELA	
KS	INP	5+2*	8
	SPOLU	5+2*	8
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO, TEPLÝ RÁMK		IZOLAČNÉ TROJSKLO, TEPLÝ RÁMK
KOVANIE	KOVOVÉ S MIKROVETRAMÍM, PÁKOVÝ UZÁVER		KOVOVÉ S MIKROVETRAMÍM, PÁKOVÝ UZÁVER
VNÚT. PARAPET	PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA		PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA
VONK. PARAPET	OPLECHOVANIE - AL PLECH HR. 1,6 MM, FARBA BIELA		OPLECHOVANIE - AL PLECH HR. 1,6 MM, FARBA BIELA
ZÁRUBEŇ	-		-
POZNÁMKA	PRI OSADENÍ OKNA POUŽIŤ Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNÉ, Z INTERIÉRU PAROTESNÉ UTESŇOVACIE PÁSKY  * SKLO S BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU		PRI OSADENÍ OKNA POUŽIŤ Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNÉ, Z INTERIÉRU PAROTESNÉ UTESŇOVACIE PÁSKY

VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ			LIST Č. : 04
POLOŽKA	o4	o5	
SKLADOBNÝ ROZMER	900/900	600/900	
SCHÉMA			
POPIS	PLASTOVÉ JEDNODIELNE OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ, ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU 900/900 MM, KOEF. PRESTUPU TEPLA OKNA - $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ , OKENNÝ RÁM S PREVETRAVACÍMI ŠTRBINAMI FARBA OKENNÝCH RÁMOV - BIELA	PLASTOVÉ JEDNODIELNE OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ, ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU 600/900 MM, KOEF. PRESTUPU TEPLA OKNA - $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ , OKENNÝ RÁM S PREVETRAVACÍMI ŠTRBINAMI FARBA OKENNÝCH RÁMOV - BIELA	
KS	INP	6	
	SPOLU	6	
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO, TEPLÝ RÁMK	IZOLAČNÉ TROJSKLO, TEPLÝ RÁMK	
KOVANIE	KOVOVÉ S MIKROVETRAMÍM - SÚČASŤ VÝROBKU	KOVOVÉ S MIKROVETRAMÍM - SÚČASŤ VÝROBKU	
VNÚT. PARAPET	PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA	PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA	
VONK. PARAPET	OPLECHOVANIE - AL PLECH HR. 1,6 MM, FARBA BIELA	OPLECHOVANIE - AL PLECH HR. 1,6 MM, FARBA BIELA	
ZÁRUBEŇ	-	-	
POZNÁMKA	PRI OSADENÍ OKNA POUŽIŤ Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNÉ, Z INTERIÉRU PAROTESNÉ UTESŇOVACIE PÁSKY	PRI OSADENÍ OKNA POUŽIŤ Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNÉ, Z INTERIÉRU PAROTESNÉ UTESŇOVACIE PÁSKY	

VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ			LIST Č. : 05
POLOŽKA		o6	o7
SKLADOBNÝ ROZMER		1500/600	1000/500
SCHÉMA			
POPIS		OCELOVÉ JEDNODIELNE OKNO, SKLOPNÉ, ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU 1500/600 MM,  OKENNÝ RÁM S PREVETRAVACÍMI ŠTRBINAMI FARBA OKENNÝCH RÁMOV - BIELA	PLASTOVÉ JEDNODIELNE OKNO, SKLOPNÉ, ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU 1200/750 MM, KOEf. PRESTUPU TEPLA OKNA - $U_k = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , OKENNÝ RÁM S PREVETRAVACÍMI ŠTRBINAMI FARBA OKENNÝCH RÁMOV - BIELA
KS	INP	2	3
	SPOLU	2	3
ZASKLENIE		JEDNODUCHÉ ZASKLENIE VYSTUŽENÉ	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, TEPLÝ RÁMK
KOVANIE		KOVOVÉ - SÚČASŤ VÝROBKU	KOVOVÉ S MIKROVETRAMÍM - SÚČASŤ VÝROBKU
VNÚT. PARAPET		PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA	PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA
VONK. PARAPET		OPLECHOVANIE - AL PLECH HR. 1,6 MM, FARBA BIELA	OPLECHOVANIE - AL PLECH HR. 1,6 MM, FARBA BIELA
ZÁRUBEŇ		-	-
POZNÁMKA		PRI OSADENÍ OKNA POUŽIŤ Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNÉ, Z INTERIÉRU PAROTESNÉ UTESŇOVACIE PÁSKY	PRI OSADENÍ OKNA POUŽIŤ Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNÉ, Z INTERIÉRU PAROTESNÉ UTESŇOVACIE PÁSKY

VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ			LIST Č. : 06
POLOŽKA	o8		
SKLADOBNÝ ROZMER	600/500		
SCHÉMA			
POPIS	PLASTOVÉ JEDNODIELNE OKNO, SKLOPNÉ, ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU 600/750 MM, KOEF. PRESTUPU TEPLA OKNA - $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , OKENNÝ RÁM S PREVETRAVACÍMI ŠTRBINAMI FARBA OKENNÝCH RÁMOV - BIELA		
KS	INP	1	
	SPOLU	1	
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, TEPLÝ RÁMK		
KOVANIE	KOVOVÉ S MIKROVETRAŇAMI - SÚČASŤ VÝROBKU		
VNÚT. PARAPET	PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA		
VONK. PARAPET	OPLECHOVANIE - AL PLECH HR. 1,6 MM, FARBA BIELA		
ZÁRUBEŇ	-		
POZNÁMKA	PRI OSADENÍ OKNA POUŽIŤ Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNÉ, Z INTERIÉRU PAROTESNÉ UTEŠŇOVACIE PÁSKY		